



HAVOLINE® MOTORCYCLE OIL 2T

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Havoline® Motorcycle Oil 2T es un aceite mineral elaborado con bases de alta calidad del grupo II, recomendado para lubricación de motores de dos tiempos enfriados por aire de motocicletas a gasolina.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Havoline Motorcycle 2T Oil proporciona:

- **Excelente miscibilidad** — Proporcionando una fácil mezcla con la gasolina, en cualquier temperatura.
- **Protección anti-desgaste** — en función de su aditivación específica.
- **Mayor vida útil de las bujías** — su aditivación de baja ceniza reduce la formación de depósitos.
- **Limpieza del motor** — reduciendo la formación de depósitos.
- **Mejor manejo** — pues es manufacturado con solvente de bajo contenido de aromáticos de menor toxicidad, bajo olor y mayor punto de inflamación.

APLICACIONES

Havoline Motorcycle Oil 2T está recomendado para uso en motores de dos tiempos enfriados por aire, de motocicletas, motonetas y afines, cuando es requerido un lubricante que cumpla con la especificación JASO FB, API TC y ISO EGB.

Havoline Motorcycle Oil 2T es también recomendado para el uso en motocicletas, cortadoras de césped, motonetas y otros equipos motorizados de dos tiempos a gasolina cuando sea requerido un producto de este tipo.

Havoline Motorcycle Oil 2T puede ser utilizado en todo tipo de equipos movidos a gasolina de dos tiempos que requieran una de las especificaciones anteriores API TB, API TA y JASO FA.

La proporción de mezcla con la gasolina es definida por el fabricante del equipo y debe ser verificada en el manual del propietario.

Havoline Motorcycle Oil 2T no debe ser utilizado en motores movidos por alcohol.

Havoline Motorcycle Oil 2T cumple:

- **Categoría de servicio API**
 - API TC
- **Especificaciones asiáticas**
 - JASO FB
- **Especificaciones europeas**
 - ISO EGB

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo del producto, consulte la hoja de seguridad o contacte a su representante de ventas.

Producto(s) manufacturado(s) en Colombia y El Salvador.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

1 junio 2025
PCMO-3400s

© 2012-2025 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Texaco, el logotipo Texaco y Havoline son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

	Método ASTM	Havoline® Motorcycle Oil 2T
<i>Número de Producto</i>	—	743338
<i>Número MSDS</i> <i>Colombia</i> <i>El Salvador</i>	—	33708 33709
Densidad @ 15°C	D4052	0,875
Viscosidad cinemática cSt @ 40°C cSt @ 100°C	D445 D445	63,11 8,660
Índice de viscosidad	D2270	110
Punto de inflamación, PM, °C	D93	114
Punto de fluidez, °C	D97	-30
Color, Colombia	—	verde
Color, El Salvador	—	azul

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.